



ОПИСАНИЕ:

лента-герметик VitaBand BITAREL самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента с защитой от УФ-лучей, получается путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СИС, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- герметизация мест примыкания поверхностей из разных материалов (соединений пленок при обустройстве пароизоляции кровли, швов и стыков конструкций из ячеистого поликарбоната и т.п.);
- ремонт и устройство плоских и скатных кровель, водосточных систем из металла и пластика, ремонт лодок;
- гидроизоляция оконных и дверных блоков, монтажных швов, металлических и пластиковых автофургонов, сантехники и оконных отливов.



БЕЗОГНЕВАЯ
УКЛАДКА



ХОРОШАЯ
АДГЕЗИЯ



ЗАЩИТА ОТ
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



ПРОСТОТА МОНТАЖА
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:


поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от ржавчины и пыли. Отрезать ленту на необходимую длину и приклеить к поверхности. Применение материала при отрицательных температурах требует дополнительного разогрева рабочей поверхности. Не рекомендуется применять ленту на поверхностях с углом наклона не более 55° и рабочей температурой выше 80°C. При хранении ленты на складе с температурой окружающего воздуха ниже 0°C перед укладкой необходимо выдержать ее в помещении с температурой окружающего воздуха 15°C–20°C не менее 24 ч.



1 Поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от ржавчины и пыли



2 Отрезать ленту необходимой длины



3 Плотно прижать клеевой стороной к поверхности

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

ленту транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранить в закрытых сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, на стеллажах или в контейнерах. Ленту следует хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Условия хранения и транспортирования ленты не должны допускать деформирования упаковок с лентой в результате внешнего температурного воздействия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

работы рекомендуется производить в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты.

| | |
|---------|---|
| РАЗМЕРЫ | Длина 3 м: ширина 5-7,5-10-15-20-30 см |
| | Длина 10 м: ширина 5-7,5-10-15-20-30 см |
| ЦВЕТА | |

ПРОИЗВОДСТВО:

222344, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, аг. Богданов
E-mail: info@bitarel.com, Тел.: +375 17 397 97 01

ОФИС ПРОДАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

220121, г. Минск, ул. Е. Полоцкой, д. 1, пом. 117а
E-mail: info@bitarel.com, Тел./факс: +375 17 397 97 01 (02)